



Akcio!

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Mester szilikon ecetsavas 310 ml <i>fehér, fekete, szürke, transzparens</i>	680 Ft	fix ár	598 Ft
Mester gyorskontakt ragasztó 310 ml	864 Ft	10 %	778 Ft
Mester szuper mindent ragasztó fehér 290 ml	1 960 Ft	10 %	1 764 Ft



Tudta?

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Homlokzati fugák, hézagok tömítésére; időjárásnak kitett külső felületekre is; táguási hézagokba is; ragasztási feladatokra, nem nedvszívó aljzatra is; fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömítésére; kül- és beltérben. *Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra valamint üvegezésre MESTER Semleges Szilikont használjunk!*

Tartósan rugalmas marad; kitűnően tapad a legtöbb felületre; UV-álló és vízzáró; bőrképződés: 6-8 perc; hőállóság: -60°C - +200°C; ecetsavasan térhálósodó; kikeményedés után szagtalan; nem veszélyes készítmény. Az aljat legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződéstől mentes. Szükség esetén a fuga mélységét kör keresztmetszetű fugazsinór behelyezésével korrigáljuk. Kinyomópisztollyal horjuk fel burorékmentesen az anyagot, majd kissé vizezve simítsuk el. Ne használjuk esőben, +1°C alatti ill. -+35°C feletti hőmérsékleten!

Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap.

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Különféle építési szerelési anyagok ragasztására (fa, téglá, beton, kő, PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok); burkolatok, lapok, lemezek, lécek, kerámia csempe, párkányok ragasztására; nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra is használható; egyenetlen felületekre is (akár 8 mm-ig). *Nem használható polisztirol termékek ragasztására!*

Szög- és csavarmentes rögzítés; oldószert tartalmaz, neoprén bázisú; kötőerő: 45 kg/cm²; tartósan rugalmas marad; bel- és kültérre (vízálló, hőálló).

A száraz, tiszta, portól, szírtól, egyéb szennyeződéstől mentes felületre kinyomópisztollyal hordjuk fel az anyagot foltokban vagy kígyóvonalban. Nyomjuk össze a két ragasztandó felületet, majd válasszuk szét őket. Várjunk néhány percet, amíg az oldószer távozik (könnyebb tárgyak esetén 5-8 perc, nehéz tárgyak esetén 8-15 perc). Illesszük újra össze a felületeket és nyomjuk össze erősen. Vigyázzunk a helyes illesztésre, a kötés majdnem azonnal bekövetkezik (kontakt ragasztás). Teljes megkötés kb. 12 óra. Eltarthatóság: +5°C és +40°C közötti tárolás esetén legalább 12 hónap.

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható; fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, epoxi-gyanta felületekre; kül- és beltérben; olyan helyzetekben is használható, ahol más anyagok nem (MS-Polimer); *Nem alkalmas PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre!*

Kitűnően tapad szinte minden felületen; gyorsan köt és nagyon erősen ragaszt; enyhén nedves felületekre is használható; ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló; átfesthető vizes bázisú festékekkel; rugalmas (25 %) és jól terhelhető; oldószermentes

Az aljzat legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Használható nedvszívó és nem nedvszívó felületeken is. Kinyomópisztollyal hordjuk fel buborékmentesen az anyagot. Ragasztáshoz nem kell a teljes felületet bekenni, elég csíkokban vagy kígyóvonalszerűen. Nyomjuk össze és kb. 1 óráig tartunk nyomás alatt a felületeket. Nagyobb teher vagy feszültség esetén 24 óráig rögzítsük. Ne használjuk +5°C alatti ill. +40°C feletti hőmérsékleten.

Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 12 hónap..

További információkért, akciónként keresse munkatársunkat!

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO



Folytatódik a **MESTER** megújulása, itt az új arculat

A mai kor ízlésének megfelelő, modern képi világ, a hangsúlyosabb grafika és az egységes kialakítás segítségével a korábbinál is „ütősebb” arculatot teremtettünk. A kép elhelyezése is változott, feljebb került, így a perforált kartonok használata esetén jól láthatóak a képek. Nagyon fontos, hogy a megújult csomagoláson az eddig megszokott gyártási dátum helyett a lejárat dátumot tüntetünk fel. Ez nagy segítség a viszonteladóknak, a felhasználóknak és saját munkatársainknak is: fejben számolgatás nélkül is követhetővé válik, hogy mikor jár le a szavatossági idő! A termékek megújulása folyamatos és néhány hónapon belül lezajlik. A termékek beltartalma nem változik!



Hamarosan érkeznek!

MESTER SOKOLDALÚ Átlátszó Ragasztó

A jól ismert Fix és Erőmester ragasztók mellé felsorakozik az új átlátszó ragasztó Felhasználható:

- Dekorációs és burkoló elemek, építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatokra
 - Faszervezetek, lábazati lécek, lépcsőfokok, könyöklők, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempe, kábeldoboz, fali aljzat, díszlécek, stukkók ragasztására
 - Tégla, beton, fa, forgácslap, gipszkarton, cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC felületekre
 - Kisebb táglulási hézagok és rések kitöltésére is alkalmas
 - Kül- és beltérben
- Egyetlen felületre is alkalmas, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű, tartósan rugalmas anyag, mely átfesthető, ellenáll az időjárásnak és UV-álló.
Hőállósága: -25°C- +80°C.
Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a kikeményedést követően válik átlátszóvá!
Eltarthatóság: 24 hónap



Újdonság!

MESTER RAGASZTÓHAB Kézi

Sokak kérésére a **MESTER** Ragasztóhab az eddigi pisztolyos kivitel mellett már kézi (adapteres) változatban is elérhető.

Felhasználható:

- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
 - Zsír- és pormentes aljzatokon
 - Könnyű, gyors, tiszta munkákra
- Jó hőszigetelő, alaktartó, könnyen, gyorsan felhordható, gyorsan és erősen ragasztó poliuretán hab, mely a kikeményedést követően tartós és fagyálló. Kitűnően tapad sokféle aljzatra, kivéve: szilikon, teflon, PE, PP.
Hőállósága: - 40°C és + 80°C (rövid ideig + 120°C).
Kiadóssága 38 liter
Színe:sárgás Eltarthatóság: 12 hónap



Újdonság!