



Az alábbiakban hívjuk fel szíves figyelmét **3 MESTER termék akciójára, mely 2016. augusztus 21-ig érvényes!**

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Mester semleges szilikon 310 ml <i>barna, fehér, transzparens</i>	842 Ft	fix ár	740 Ft
Pur-hab Mester 750 ml pisztolyos 750 ml	1 323 Ft	10 %	1 190 Ft
Mester Szuper mindent ragasztó 290 ml	1 960 Ft	10 %	1 764 Ft

Tudta?

INFO INFO INFO INFO INFO

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Nagyon jól tapad; kiváló ragasztóerejű; tartósan rugalmas marad; UV-álló, vízálló és vízzáró

Bőrképződés: 5-6 perc: Hőállóság: $-60^{\circ}\text{C} - +180^{\circ}\text{C}$

Semleges oxim rendszerű pH=7

Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Ablak és fal közötti hézag kitöltése; ajtótok és fal közötti hézag kitöltése; kábelátvezetések, faláttörések hézagjaihoz; hangszigetelési feladatokra; előregyártott elemek közötti hézagokba.

Egykomponensű hab; tömít és ragaszt; cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti; jó hang- és hőszigetelő; jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen! Hőállóság rövid ideig: -65 °C - +130°C. Nem UV álló! Egy flakon tartalma cca. 38-42 liter kész hab.

Az aljzatot alapos tisztítás után előnedvesíteni kell. A flakont vízszintesen kb. hússzor felrázni. Ezután csavarjuk rá az erre a célra alkalmas kinyomópisztoly csatlakozó részére. A purhabot a fejjel lefelé és függőlegesen tartott flakomból a kinyomópisztoly segítségével nyomjuk ki. Utána megfelelően utánedvesíteni kell. Ennek elmulasztása esetén a hab nem terjed és eményedik ki megfelelően. Pisztoly nélkül a mellékelt adapter használatával tudjuk a habot kifújni. Fagyponrt alatt tovább tart a kikeményedése, illetve kevesebb hab keletkezik. 4 cm-nél szélesebb hézagba ne használjuk. 30-40 perc elteltével a fölösleg levágható. Kb 24 óra után terhelhető. Védjük az UV sugárzástól! A teljes mennyiség felhasználásáig a flakon a pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. Ha a flakont a pisztolyról lecsavarjuk, a pisztolyt MESTER Purhab Tisztítóval alaposan mossuk át. Friss PU szennyeződés eltávolítása: MESTER Purhab Tisztítóval vagy acetonnal. A kikeményedett szennyeződés eltávolítása: MESTER Purhab, Festék Eltávolítóval vagy mechanikusan. Állítva és hűvöshelyen tárolandó. A fekre tárolt hab nem jön ki a flakomból! A +25°C felett tárolt hab hamarabb öregszik. Ne tartsuk a purhabot gépkocsik utasterében! A csomagtartóban rögzítve szállítsuk!

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható; fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, epoxi-gyanta felületekre; kül- és beltérben; olyan helyzetekben is használható, ahol más anyagok nem (MS-Polimer); *Nem alkalmas PE, PP, tefflon, akrilüveg és bitumenes felületekre!*

Kitűnően tapad szinte minden felületen; gyorsan köt és nagyon erősen ragaszt; enyhén nedves felületekre is használható; ellenáll az időjárás behatásoknak, UV-álló; átfesthető vizes bázisú festékekkel; rugalmas (25 %) és jól terhelhető; oldószermentes

Az aljzat legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Használható nedvszívó és nem nedvszívó felületeken is. Kinyomópisztollyal hordjuk fel buborékmentesen az anyagot. Ragasztáshoz nem kell a teljes felületet bekenni, elég csíkokban vagy kígyóvonalszerűen. Nyomjuk össze és kb. 1 óráig tartsuk nyomás alatt a felületeket. Nagyobb teher vagy feszültség esetén 24 óráig rögzítsük. Ne használjuk +5°C alatti ill. +40°C feletti hőmérsékleten.

További információkért, akciónkért keresse munkatársunkat!

