

tesa® Professional 64958 Beltéri kétoldalas montázsszalag habosított, kétoldalas ragasztószalag

A tesa® 64958 kétoldalas habszalag különlegesen lágy hab hordozófelülettel. Hasznos eszköz mindenfajta barkácmunkához. A kétoldalas habszalag kiemelkedő, a tesa® márkától elvárható ragasztási minőséget kínál, továbbá könnyen kezelhető. Szintetikus gumi-ragasztómasszájának köszönhetően jó kezdeti tapadást kínál, és olyan feladatokhoz használják, mint pl. aljzatlécek vagy zsaluzások rögzítéséhez.

Fő alkalmazási terület

- Beltéri alkalmazásokhoz
- Alkalmas könnyebb tárgyak rögzítésére
- Sima és enyhén érdes felületekhez

Műszaki adatok

Hátlap anyaga	PE hab	Szakítószilárdság	7 N/cm
Szín	fehér	Liner típusa	pergamen
Teljes vastagság	1050 µm	Fedőfólia színe	sárga
Ragasztóanyag típusa	szintetikus kaucsuk	Fedőfólia vastagsága	70 µm
Szakadási nyúlás	200 %	Fedőfólia súly	80 g/m ²

Tapadás

acélhoz (kezdeti)	4.0 N/cm	acélhoz (14 nap után)	4.0 N/cm
PC-hez (kezdeti)	4.0 N/cm	PC-hez (14 nap után)	4.0 N/cm
PE-hez (kezdeti)	4.0 N/cm	PE-hez (14 nap után)	4.0 N/cm
PET-hez (kezdeti)	4.0 N/cm	PET-hez (14 nap után)	4.0 N/cm
PP-hez (kezdeti)	4.0 N/cm	PP-hez (14 nap után)	4.0 N/cm
PC-hez (kezdeti)	4.0 N/cm	PC-hez (14 nap után)	4.0 N/cm

Tulajdonságok

Hőmérsékletállóság rövid távon	60 °C	Vegyszerálló	●●
Hőmérsékletállóság hosszú távon	40 °C	Lágyítószernek ellenálló	●●
Tapadóképeség	●●●	Statikus szakítószilárdság: 23°	●●●●
Öregedéállóság (UV)	●●	Statikus szakítószilárdság: 40°	●●
Nedvességállóság	●●●		

Értékelés a vonatkozó tesa® termékkinálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64958>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

tesa® Professional 64958 Beltéri kétoldalas montázsszalag habosított, kétoldalas ragasztószalag

Kiegészítő információk

Szakítószilárdság:

- azonnal: hab hasadása Acélon, Alumíniumon, ABS-en, PC-n, PS-n, PET-n, PVC-n
- 14 nap után: hab hasadása Acélon, Alumíniumon, ABS-en, PC-n, PS-n, PET-n, PVC-n

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64958>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.