

A termék rövid leírása:

Oldószermentes, diszperziós ragasztó tubusban

Kiszerelési egységek:

300 gl

Alkalmazási területek:

Különféle anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra. Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. Beltéri használatra. Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re

Műszaki adatok:

Nyersanyagbázis: copolymer műanyag diszperzió, töltőanyagok

Sűrűség: kb. 1,3 g/cm³

Ph érték: 7-8

Kiadósság: kb. 300-500 g/m²

Alapok előkezelése:

A ragasztandó felület legyen száraz, tiszta, portól, zsirtól, egyéb szennyeződéstől mentes.

Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!

Használati utasítás:

A ragasztót kigyóvonalban vagy pontszerűen hordjuk fel a felületre. Ezt követően a felületeket jól nyomjuk össze. A nehéz tárgyakat alátámasztással is biztosítsuk a teljes megkötésig.

Ne használjuk esőben, +5 °C alatti hőmérsékleten.

A beszenyeződött felületet és a szerszámokat megkötés előtt vízzel mossuk le.

Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Tárolás: Hűvös, fagymentes helyen

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.