

A termék rövid leírása:

Bitumen alapú tömítőanyag tetőkön végzett munkákhoz. Felhasználásra kész anyag, amelyet kinyomó pisztollyal kell felhordani.

Kiszerelési egységek:

310 ml

12 db/karton

Színe: fekete

Tulajdonságok: jól tapad a bitumen tartalmú felületeken
könnyen feldolgozható,
nedves, akár víz alatt álló felületekre is felhordható
10 %-ig terjedő mozgást képes felvenni

Alkalmazási területek:

- tetőkön lévő rések, csatlakozások és repedések tömítése
- a tetőelemek és a csatornaelemek közti csatlakozó hézagok tömítése
- tetőelemeken, lefolyócsöveken lévő szivárgások javító anyagaként
- mindenféle tetőelem, zsindely hideg ragasztása
- sürgős javítanivalók, akár esős időben is
- más építőelemek csatlakozó fugáinak tömítése

A felhasználás módja:

Lecsavarjuk a kupakot, megvágjuk a tubus végét, majd újra visszahelyezzük a kupakot és a tömítendő vagy ragasztandó felület nagyságának megfelelően bevágjuk. +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten kézi nyomású vagy pneumatikus pisztoly segítségével visszük fel.

Kizárólag tiszta, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületen tapad meg. Nedves felületre alkalmazható.

Tisztítás: a massa felvitelét követően azonnal szappanoldattal lehetséges.

Műszaki adatok:

- Alapanyaga: Bitumenes elasztomer
- Fajsúly: $1,12 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Konzisztencia: szilárd paszta
- Bőrösödés: 20°C -os hőmérsékleten kb. 30 perc.
- Alakváltozási képesség: 5 %
- Zsugorodás: kb. 25 %
- Hőellenállás: -25°C és $+80^\circ\text{C}$ között.
- Javíthatóság: Ugyanazzal az anyaggal.
- Fugaméreték:
 - min. szélesség: 5 mm
 - max. szélesség: 30 mm
 - min. mélység: 5 mm
 - Javasolt: mélység = szélesség
- Eltávolítása: A munka befejezése után közvetlenül az eszközök szappanos vízzel lemoshatóak.
- Óvintézkedések: Bőrrel való hosszabb érintkezését kerülni kell. Ha a félig szilárd anyag szembe kerül, abban az esetben 15 percen át bő mennyiségű vízzel kell öblíteni és ajánlatos orvoshoz fordulni.
Figyelem! Gyermeektől óvjuk!
- Tárolás: Eredeti csomagolásban $+5^\circ\text{C}$ és $+40^\circ\text{C}$ hőmérséklet között 12 hónapig. Fagymentes helyen tárolandó.
- Veszélyesség: Nem veszélyes termék.
- R-S mondatok: Nincsenek.

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.