MESTER LEVÉL

2018. JANUÁR

MESTER Mesterien tömít, ragaszt.

ANDA A FESTÉKNAGYKER

Akció!

Tisztelt Partnerünk!

Az alábbiakban hívjuk fel szíves figyelmét 3 MESTER termék akciójára, mely 2018. január 31-ig érvényes!

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Pur-hab Mester téli-nyári 750 ml	1 400 Ft	**10 %**	**1 260 Ft**
Mester átlátszó akril tömítő 310 ml	740 Ft	**10 %**	**666 Ft**
Mester semleges szilikon 310 ml *barna, fehér, transzparens*	920 Ft	**akciós fix ár**	**810 Ft**

INFO INFO INFO INFO INFO

Tudta?

Pur-hab Mester téli-nyári

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:
Ablak és fal közötti, ajtótok és fal közötti hézag kitöltéséhez, kábelátvezetések, faláttörések hézagaihoz, kisebb üregek hő- és hangszigeteléséhez, előregyártott elemek közötti hézagokba, modellek, makettek készítéséhez. Egykomponensű hab, amely jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen. Nem UV-álló. Hőállóság: -30 °C - +80 °C. 35-40 liter kész hab.

Mester átlátszó akril tömítő

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:
Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére, nedvszívó aljzatokra: fa, beton, tégla, vakolat stb., valamint eloxált alumínium és kemény PVC felületekre, gipszkarton felületekhez, csatlakozó vagy kevéssé táguló hézagokhoz, fugákhoz is alkalmazható. Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használjuk. Kül- és beltérben egyaránt használható. Átfesthető: diszperziós és olajbázisú festékkel (erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges). Bőrképződés: 15-20 perc. Hőállóság: -25 °C- +80 °C.

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:
Cement- és mésztartalmú felületekre; rézre és horganyzott bádogra; üvegezési feladatokra; tükör ragasztásra (tükör mérete max. 1m x 1m, *nagyobb tükör esetén használjon Mester Szuper Mindent ragasztót!*); PVC ablakok tömítésére; Fugák, csatlakozó és tágulási hézagok tömítésére; időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítésére.
Nagyon jól tapad; kiváló ragasztóerejű; tartósan rugalmas marad; UV-álló, vízálló és vízzáró
Bőrképződés: 5-6 perc; Hőállóság: -60°C – +180°C
Semleges oxim rendszerű pH=7
Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap

További információkért, akciónkért keresse munkatársunkat!