

Tisztelt Partnerünk!

Az alábbiakban hívjuk fel szíves figyelmét 3 MESTER termék akciójára, mely 2018. november 30-ig érvényes!

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Mester A-Z ragasztó tömítő 290 ml	1 440 Ft	10 %	1 296 Ft
Mester Polikarbonát Tömítő Ragasztó 310 ml	1 460 Ft	10 %	1 314 Ft
Pur-hab Mester Profi XXL 880 ml pisztolyos	1 530 Ft	10 %	1 377 Ft

A feltüntetett akciós nagyker árakból a szerződésben rögzített kedvezmény levonásra kerül!

Akción!



INFO INFO INFO INFO INFO

MESTER A-Z ragasztó

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Homlokzati fugákhoz, padlóhézagok tömítéséhez, gyalogjárdákhoz, közterületre, erkélyre/teraszra. Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható (fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztírol, beton, tégl, acél, réz, alumínium, epoxi-gyanta felületekre). Ragasztási és tömítési feladatokra egyaránt alkalmas. Használható nedvszívó és nem nedvszívó felületeken is. Kitűnően használható nedves felületekre is! Tömítés: 25 mm fugaszélességig! Nem alkalmas PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre! Ne használjuk +5°C alatti ill. +40°C feletti hőmérsékleten

Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 12 hónap

MESTER Polikarbonát Tömítő Ragasztó 310 ml

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Polikarbonát (PC), plexi (akrilüveg) és különféle műanyagok tömítésére, ragasztására; Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére; Úvegezési feladatokra; Fémekhez, szaniter helyiségekben; Tető-, víz- és fűtészerezési munkákhoz; Szellőző-, légkondicionáló- és légtechnikai berendezésekhez; Nem használható akváriumhoz, márványhoz, természetes kövekhez, tükörhöz és az élelmiszeriparban! Kiváló ragasztó, tömítő; Könnyen feldolgoozható; Tartósan rugalmas; Ellenáll az időjárás- és öregedési hatásoknak; UV álló, vízálló és vízzáró; Jól tapad fémekhez, különféle műanyagokhoz; Gombaállót tartalmaz; Színtelen. Nem festhető; Szaga minimális; Semlegesen térhálósodó szilikon; Hőállóság: -40°C - +150°C között.

Az alját legyen száraz, tiszta, pergő részekről mentes. Az esztétikus és tartós fugázás kialakításának érdekében használjon festőszalagot. Kinyomópisztollyal hordja fel az anyagot, majd desztillált víz használatával 5 percen belül simítsa el. Simítás után a festőszalagot azonnal távolítsa el. Ragasztáshoz az anyagot kényővonalban vagy pontszerűen kell felhordani. +50°C - +35°C alap és környezeti hőmérséklet között használja! Ne használja esőben! Eltarthatóság: 5°C és 35°C közötti tárolás esetén legalább 15 hónap.

Pur-hab MESTER profi XXL pisztolyos 880 ml

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Ablaktok és fal közötti hézag kitöltése; Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése; Kábelátvezetések, faláttörések hézagaihoz; Hangszigetelési feladatokra; Előregyártott elemek közötti hézagokba; A flakont vízszintesen kb. hússzor fel kell rázni. Ezután csavarjuk rá az erre a célra alkalmas kinyomópisztoly csatlakozó részére. A purhabot a fejjel lefelé és függőlegesen tartott flakonból a kinyomópisztoly segítségével nyomjuk ki. Utána megfelelően utánnedvesíteni kell. Ennek elmulasztása esetén a hab nem terjed és keményedik ki megfelelően. 4 cm-nél szélesebb hézagba ne használjuk! 0-40 perc elteltével a fölösleg levágható. Kb. 24 óra után terhelhető.

Egykomponensű hab; Tömit, ragaszt; Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti; jó hang- (60 dB) és hőszigetelő (0,034 W/m²K); Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen; Hőállóság rövid ideig: -65°C - +130°C; Nem UV álló!

Állítsa és hűvös helyen tárolandó! A fekvő tárolt hab nem jön ki a flakonból! A +30°C felett tárolt hab hamarabb öregszik. Ne tartsuk a purhabot gépkocsik utasterében! A csomagtartóban rögzítve szállítsuk!

Eltarthatóság: +5°C és +30°C közötti tárolás esetén legalább 15 hónap.

Egy flakomból 65-70 liter kész hab nyerhető ki



Tudta?

További információkért, akciónkért keresse munkatársunkat!