



# Akción!

The image displays three Mester brand spray cans, each with a blue spray nozzle attached. The cans are arranged horizontally. The leftmost can is yellow and green, labeled 'Ciszoszható' (Plumbing) and 'AKIL TÖMŐ' (Sealer). The middle can is yellow and white, labeled 'TEL-NYÁRI PURHÁR' (Summer Rain) and 'Télen 10°C-ig / Nyáron +35°C-ig' (In winter down to 10°C / In summer up to +35°C), with a list of applications including 'Speciális csatlakozó' (Special connector), 'Szellőztető csatlakozó' (Ventilation connector), 'Ragasztó a káncsókhoz' (Adhesive for downspouts), 'Festékhez is alkalmazható' (Also suitable for paint), and 'A víz hangját kiirtja' (Eliminates the sound of water). The rightmost can is purple and white, labeled 'A-Z RAGASZTÓ TÖMŐ' (A-Z Adhesive Sealer) and 'Festékhez / Szellőztető / Szegélyekhez / Csatlakozókhoz' (For paint / Ventilation / Edges / Connectors). Each can features the Mester logo at the top and a small image of the product being applied.

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Pur-hab Mester 750 ml <b>téli-nyári</b>	1 150 Ft	<b>fix ár</b>	<b>1 012 Ft</b>
Mester <b>csiszolható</b> akril tömítő 310 ml	430 Ft	<b>10 %</b>	<b>387 Ft</b>
Mester <b>A-Z ragasztó</b> tömítő 290 ml	1 343 Ft	<b>10 %</b>	<b>1 209 Ft</b>

## Tudta?

- Mind a négy évszakban használható!
- Feldolgozási hőmérséklete:- 10 °C - +35 °C. Télen, felhasználáskor a palacknak szobahőmérsékletűnek kell lennie.
- A speciális szelepe miatt nem szükséges állva tárolni
- A pur-hab kiáramlását jobban lehet szabályozni, ezáltal gazdaságosabb a munka
- Többször felhasználható. A különleges szelepnek köszönhetően 4, akár 6 hétig is használható, több részletben. Csak annyit kell tenni, hogy a műanyag csövet használat után visszahajlíttjuk, majd a cső végét rányomjuk a szelep felső részén található kiálló pöccökre.

### Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Fali repedések tömítésére, fa- és farostlemezek repedéseibe, szép egyenletes felületet ad. Bel- és kültérben is használható. Kiadósság: egy flakon kb. 12 méterre elegendő. Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használjuk.

Az aljzat legyen tiszta, száraz, portól, zsírtól és egyéb szennyeződéstől mentes. Kinyomópisztollyal hordjuk fel a felületre az anyagot (egy rétegben max. 2 mm). Spatulyával simítsuk el egyenletesre. Vízben oldódik, szappanos vízzel tisztítható. 2 óra alatt szárad át teljesen. Kültéri használat során azonnal át kell festeni. Ne használjuk csatlakozó vagy tágulási hézagokba. Ne használjuk +5 °C alatti ill. +40 °C feletti hőmérsékleten.

Eltarthatóság: +5 °C és +25 °C közötti tárolás esetén legalább 24 hónap

### Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Homlokzati fugákhoz, padlóléchezagok tömítésére, gyalogjárdákhoz, közterületre, erkélyre/teraszra. Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható (fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, epoxi-gyanta felületekre). Ragasztási és tömítési feladatokra egyaránt alkalmas. Kitűnően használható nedves felületekre is! Tömítés: 25 mm fugaszélességig! Nem alkalmas PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre! Ne használjuk +5 °C alatti ill. +40 °C feletti hőmérsékleten

Eltarthatóság: +5 °C és +25 °C közötti tárolás esetén legalább 12 hónap



**További információkért, akciónként keresse munkatársunkat!**