



Akcio!

The image shows three Mester brand spray cans. The left can is green and labeled 'SZÁRÍTÓKÉSZÍTMÉNY' (Drying Agent). The middle can is silver and labeled 'TÖRÉSKÉSZÍTMÉNY' (Crack Filler). The right can is purple and labeled 'A-Z RAGASZTÓ' (A-Z Adhesive). Each can features the Mester logo and a small illustration of a man in a hat.

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Mester szaniter fugázó 310 ml <i>bézs, cementszürke, fehér, jázmin, karamell, manhattan, sötétbarna, transzparens</i>	879 Ft	10 %	791 Ft
Pur-hab Mester 750 ml többször használható	1 221 Ft	10 %	1 099 Ft
Mester A-Z ragasztó tömítő 290 ml <i>fehér</i>	1 343 Ft	10 %	1 209 Ft

Tudta?

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Ne használjuk esőben, +1°C alatti ill. +35°C feletti hőmérsékleten!

Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap.

Egykomponensű hab, tömít és ragaszt. Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelő. Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen. Figyelem, nem UV álló!

Eltarthatóság: +5°C és +25 °C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap.

A tube of Master A-2 Enkazo Tinting hair colorant. The tube is white with a purple band in the middle. The brand name 'MASTER' is at the top in red. Below it, 'A-2 ENKAZO TINTING' is written in white on the purple background. There is a small illustration of a woman's head on the left side of the tube.

Ragasztási és tömítési feladatokra egyaránt alkalmas, átfesthető, MS polimer bázisú, oldószermentes. Homlokzati fugákhoz, padlóhézagok tömítésére, gyalogjárdákhoz, közterületre, erkélyre/ teraszra. Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható (fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, epoxigyanta felületekre). Ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló.. Kitűnően használható nedves felületekre is! Nem alkalmas PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre!

Tömítés: 25 mm fugaszélességig! Ne használjuk +5 °C alatti ill. +40 °C feletti hőmérsékleten!

Eltarthatóság: +5°C és +25 °C közötti tárolás esetén legalább 12 hónap

További információkért, akciónkért keresse munkatársunkat!