

# Pattex Crocodile Power Epoxy ragasztó

Reakciós, kétkomponensű, oldószermentes,  
epoxi-bázisú ragasztó



## JELLEMZŐI

- 1 perc alatt köt
- Rengeteg célra használható, gyors, átlátszó ragasztó
- Könnyen adagolható
- Csaknem valamennyi felülethez jól tapad
- Ideális üveghez
- Nem zsugorodik és nem tágul a kikeményedés során
- Víznek, olajnak és szokásos oldószereknek ellenáll
- Kikeményedés után csiszolható, polírozható, fúrható, megmunkálható és átfesthető

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A legtöbb anyag gyors illesztésére és helyreállítására. Az anyagok széles skálája, melyekhez használható: üveg, parafa, fa, porcelán, kerámia, fém, kartonpapír, műanyag (PP, PE, Teflon® kivételével), kő, márvány, beton stb.

## ALKALMAZÁS

Az illesztendő felületnek száraznak, portól és olajtól mentesnek kell lennie. Érdessítsük a felületet, ahol lehetséges. Keverési arány: 1:1. Felhasználás: Az applikátor végéről törjük le a biztonsági műanyag zárat, ezt követően a mellékelt keverőszárakból egyet tekerjünk az applikátor végére kattanásig. Az applikátor fecskendő szerű végét megnyomva a keverőszárban az anyag a megfelelő keverési arányban összekeveredik. Ragasztás előtt érdemes pár cseppet kinyomni egy papírra, hogy a keveredés megfelelő legyen. Maximális felhasználási idő 1 perc az összekeverés után. (20-25 °C -on). A felesleges ragasztót azonnal távolítsuk el denaturált szesszel, acetonnal vagy alkohollal. Az összeillesztett részek 30 másodpercig igazíthatók a felhasználás után



(20-25 °C -on). A végső kötési szilárdságot 24 óra múlva éri el. A kötés gyorsítható a hőmérséklet emelésével (70°C-ig). 15°C alatti hőmérsékleten a kötés lelassul. Nyitott idő: 40 másodperc, hőállóság -30 °C – 150 °C-ig.

## FONTOS TUDNIVALÓK

### Tisztítás

A ki nem keményedett termék denaturált szesszel vagy acetonnal eltávolítható. A kikeményedett ragasztóanyag csak mechanikusan távolítható el.

### Tárolás:

Ajánlott tárolási hőmérséklet: +10°C - +30°C. Az ajánlott tárolási hőmérsékleten eredeti, zárt csomagolásban gyártástól számított 2 évig eltartható. Gyártási dátumot lásd a csomagoláson (HH/ÉÉÉÉ, ahol H-hónap, É-év).



Ezt követően a termék felhasználásra kész lehet, de ajánlott ezt ellenőrizni, vagy tanácsot kérni szaktanácsadónktól.

Kiszerelés:

Csomagolás: 2x3ml Gyűjtőcsomagolás: 48 db/gyűjtőkarton

### **BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:**

Szem- és bőrizgató hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Csatornába engedni nem szabad.

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. A ragasztóanyag használata előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját.

### **SZÁRMAZÁSI HELY:**

EU

### **MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS**

Tel.: 06 30/190-1268

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.