

## tesa® Professional 4368 festőszalag + takarófólia beltérre festőszalag felületvédő takarófóliával beltérre

A tesa® Professional festőszalag és takarófólia kombinációjával időt és erőfeszítést is megspórol, mivel a praktikus 2-az-1-ben megoldással gyorsan és biztonságosan, egy lépésben letakarhatja a kiválasztott felületet. Nagy területeket is (bútor, padló vagy falak) villámgyorsan letakarhat a termék különböző formáinak egyszerű használatának köszönhetően. A tesa® festőszalag és takarófólia kombinációjával könnyen kiváló festési munkát végezhet. Az Ön szakértelmét a megfelelő felszereléssel párosítva kitűnő eredményeket fog elérni, amellyel elkápráztathatja megrendelőit.

### Fő alkalmazási terület

beltéri maszkoláshoz  
2-az-1-ben megoldás nagy felületek maszkolásához és védelméhez  
tisztá élek festéséhez és lakkozásához  
sima és enyhén texturált felületekre  
festési feladatokhoz és spray-technikákhoz

### Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga	enyhén kreppelt papír	▪ Szakadási nyúlás	10 %
▪ Teljes vastagság	140 µm	▪ Szakítószilárdság	38 N/cm
▪ Maszkoló borítás vastagsága	10 µm	▪ UV-állóság	1 weeks
▪ Ragasztóanyag típusa	természetes gumi	▪ Maszkoló borítás anyaga	HDPE
▪ Tapadás acélhoz	3.4 N/cm		

### Tulajdonságok

▪ Érzékeny felületekhez megfelelő	●●	▪ Éles színű szél	●●●●
▪ Egyenetlen felületekhez megfelelő	●●●	▪ Megfelelőség	●●
▪ Festék megkötés	●●●●		

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04368>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.