

tesa® Professional 4411

Festőszalag + takarófólia, UV-álló, kültérre

A tesa Easy Cover® UV-álló festőszalag + takarófólia kombinációja a tökéletes megoldás, ha kültéri festésnél nagy területeket kell lefedni. Profi festőként időt és pénzt spórolhat meg ezzel a 2in1 megoldást nyújtó termékkel. Egy lépésben megoldhatja a nagy területek védelmét és a precíz maszkolást. Így sokkal több ideje lesz magára a festésre. Az átlátszó, rugalmas fólia és a tesa® UV-álló kültéri festőszalag kombinációja kültéren 26 hétig használható, és precíz, tiszta élek festhetők vele.

Fő alkalmazási terület

- Időt spóroló 2in1 megoldás profiknak: nagy területek lefedése és precíz maszkolás egy lépésben
- Átlátszó, rugalmas fólia és tesa® UV-álló kültéri festőszalag kombinációja
- Tiszta és precíz élek kültéri festéséhez ideális
- Többek között üvegen, alumíniumon és fán is használható
- 26 héten keresztül ellenáll az UV-sugárzásnak

Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga	washi papír	▪ Szakadási nyúlás	5 %
▪ Teljes vastagság	110 µm	▪ Szakítószilárdság	35 N/cm
▪ Maszkoló borítás vastagsága	10 µm	▪ UV-állóság	26 weeks
▪ Ragasztóanyag típusa	akril	▪ Maszkoló borítás anyaga	HDPE
▪ Tapadás acélhoz	1.8 N/cm		

Tulajdonságok

▪ Érzékeny felületekhez megfelelő	● ●	▪ Éles színű szél	● ● ● ●
▪ Egyenetlen felületekhez megfelelő	● ● ●	▪ Megfelelőség	● ● ● ●
▪ Festék megkötés	● ● ●		

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ● ● ● ● nagyon jó ● ● ● jó ● ● közepes ● gyenge

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04411>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.