

# KEMIKÁL®

## Soripon® alapozó

### vizes diszperziós alapozó, tapadóhíd képző

ÉME: A-71/1998

#### ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Diszperziós kötőanyagot tartalmazó, vízzel hígítható univerzális mélyalapozó folyadék.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Soripon® alapozót** elsősorban a **Soripon®, Soripon® Extra és Soripon® Expressz** aljzatkiegyenlítő habarcsok felhordása előtt tapadóhíd kialakítására ajánljuk, de jól használható festékek, vékonyvakolatok és különböző cementes habarcsok felhordása előtt mélyalapozásra, különböző alapfelületek (beton, műkő, azbesztcement, gipsz, cementvakolat) szívóképeségének a csökkentésére is.

Használható kül- és beltérben, régi és új felületeken egyaránt.

#### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Halmazállapot:	folyadék
Szín:	fehér
Szag:	enyhe jellegzetes
Sűrűség (20°C-on):	kb. 1000 kg/m <sup>3</sup>
pH:	kb. 8

#### ALKALMAZÁS MÓDJA

A **Soripon® alapozó** csak tiszta, mindenféle szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, por, korom, stb.) felületre hordható fel. Az aljzatbetonnak (hőérlelt vagy természetes szilárdulású beton, könnyűbeton) legalább C12 szilárdságúnak kell lennie. Régi betonfelületek esetén a régi maló részeket betonmosással el kell távolítani, a felületet meg kell tisztítani, a nagyobb kitöréseket **Soriplan® BJ** betonjavító anyaggal ki kell javítani és annak megkötése után hordható fel a **Soripon® alapozó**.

A terméket felhordás előtt háromszoros mennyiségű vízzel kell felhígítani! A felhordása ecsettel vagy teddy hengerrel történhet, +5°C feletti hőmérsékleten. Az alapozó tűző napsütésben történő felhasználása nem javasolt. Az alapozó teljes megszáradása előtt, ún. „nedves a nedvesre” technológiával hordható fel az aljzatkiegyenlítő réteg. (Felhordását lásd a megfelelő termékismertetőben.)

A munkaeszközök még nedves állapotban, vízzel tisztíthatók.

Az alapozó réteg teljes száradásához szükséges idő: 60-120 perc (20°C-on, 60% relatív páratartalom mellett).

Anyagszükséglet: a felület szívóképeségétől függően 0,05-0,10 kg/m<sup>2</sup> hígítatlan alapozó.

Termékismertetőnk legjobb tudásunk szerint 2011 márciusában készült, és az újabb ismertető megjelenéséig érvényes. A változtatás jogát fenntartjuk! Vevőszolgálatunk személyes, írásbeli és telefonos érdeklődés esetén is készséggel ad felvilágosítást. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termék felhasználásával kapcsolatban garanciális igények csak a jelen kiadvány előírásainak betartása esetén érvényesíthetők.

Szakemberek számára készült termék! A termék felhasználásához szükséges a megfelelő építőipari szakma szabályainak ismerete és betartása. A felhasználó előzetesen győződjön meg arról, hogy a termék, a kívánt felhasználásra alkalmas-e. A termékismertetőben leírt felhasználástól eltérő alkalmazás esetén, minden esetben egyedül a felhasználó felelős a következményekért.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.



# Soripon® alapozó

**vizes diszperziós alapozó, tapadóhíd képző**

## MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti.

Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes”, jelzése „E”

## EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Vizes bázisú, környezetkímélő termék. Veszélyes anyagot az egészségre veszélyes koncentrációban nem tartalmaz. A vonatkozó rendelet alapján veszélyesség szempontjából megjelölésre nem kötelezett.

A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után, a 16/2001 (VII.18) KÖM rendelet szerint, veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04

Ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

## CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

**Csomagolás:** 1 kg-os műanyag flakon, 5 kg-os és 10 kg-os műanyag kanna

**Tárolás:** eredeti, bontatlan csomagolásban, fedett hűvös helyen, +5 °C fölötti hőmérsékleten.

A termék **FAGYVESZÉLYES!**

**Szavatossági idő:** az előírt tárolás esetén, a gyártástól számított 12 hónap.

**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.  
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR  
4254 NYÍRADONY, SZÉCHENYI U. 105.

TELEFON: +36 1 215-7370  
TELEFAX: +36 1 215-7980  
INFO@KEMIKALRT.HU  
www.kemikalrt.hu

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446  
TELEFAX: +36 1 216-1444

**FORGALMAZZÁK:** KEMIKÁL TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁG:

1097 BUDAPEST, IX.,

TAGLÓ U. 11-13.

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:

4030 DEBRECEN

MONOSTORPÁLYI ÚT 5.

TELEFON: +36 52 471-693

FAX: +36 52 471-714

VALAMINT A KEMIKÁL VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA