

Piano beltéri falfesték

Tulajdonságok: Műgyanta alapú, dörzsálló, fehér beltéri falfesték.

Színezés: Diszperziós színező festékkel, valamint egyéb diszperziós festékhez való színező pasztákkal, a rajtuk lévő leírás szerint maximum 3 %-ban.

Felhordás: Ecsettel, hengerrel, szórással (airless), a felület szakszerű előkészítése után.

Alap: Az alapfelületnek tisztának, szilárdnak, zsírmentesnek, száraznak és hordozóképesnek kell lennie. Az előző enyves festék réteget teljesen el kell távolítani. A javítási helyeket, lyukacsos szerkezetű, krétásodó és nagy nedvszívó képességgel rendelkező felületeket előzetesen **Zerge Tiefgrund** mélyalapozóval kell előkészíteni.

Festés: Az első réteget max. 5% vízzel hígítva, fedőfestés, lehetőleg hígítás nélkül, + 5 °C fal hőmérséklet felett kell felhordani. Használat előtt mindig alaposan keverje fel.

Anyagszükséglet: kb. 7 m²/l rétegenként, sima felületen. Érdes felületek esetében az anyagszükségletet, próbafestéssel állapítjuk meg

Száradási idő: +20 °C és 65%-os relatív páratartalom mellett kb. 4–6 óra múlva újra festhető. Teljes száradás és terhelhetőség kb. 3 nap múlva. A száradási időt a magas páratartalom és alacsony hőmérséklet befolyásolhatja.

A szerszámok tisztítása: használat után azonnal vízzel tisztítandó.

Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen tároljuk (+ 5 °C felett).

Hulladékkezelés: A folyékony termék, háztartási hulladékkal, nem ártalmatlanítható. A beszáradt festékmaradványok, építési hulladékként, lejárt szavatosságú lakként, festékként, háztartási hulladékként, ártalmatlaníthatók. A csomagolás polietilénből készült, mely teljes kiürítés után újra felhasználható. (AVV 080112)

Biztonsági javaslatok: V. Tűzveszélyességi fokozat: Nem tűzveszélyes. Még az alacsony káros anyag tartalmú festékeknel is, be kell tartani a szokásos védelmi intézkedéseket.

Összetevők: 2-metil-2H-izotiazol-3-on Figyelmeztetések: Figyelem. Figyelmeztető mondatok: **H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését. **P280** Védőkesztyű használata kötelező. **P302+P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. **P362+P364** A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

EUH208 1,2 benzizotiazol-3(2H)-on; 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EK-szám:247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK-szám:220-239-6) (3:1) keveréke; 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EK-szám: 247-500-7) és 2-metil-4-izotiazolin-3-on (EK-szám: 220-239-6) (3:1) keveréke-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Allergiás tanácsadás, az alábbi telefonszámon: (06-80) 201-199. **EUH 210** Kérésre biztonsági adatlap kapható

Szavatossági idő: bontatlan állapotban 24 hónap, lásd a csomagoláson feltüntetett időpontig: nap/hó/év

Összetétel: Sztírol-akrilát vizes diszperzió, CaCO₃ (mészkő) töltőanyagok, TiO₂ pigment, kréta, víz, adalék anyagok és tartósítószer.

EU határérték erre a termékre (Kat.A/a): 30 g/l /2010/ Ez a termék legfeljebb 1,6 g/l VOC-t tartalmaz.



Figyelem