

A termék rövid leírása:

Penész- és vízfoltok ellen záróréteget képez

Gyorsan szárad

Fehéren takar

Az alapra ráfújva fehéren takaró speciális védőréteget képez, mely szigetel penészfoltok, és nedvesedés okozta elszíneződések ellen.

Kiszerelési egységek:

400 ml

Alkalmazási területek:

Penészesedésnek kitett falfelületek lakószobákban, nedves helyiségekben. Csak akkor használjuk, ha a penészt már megszüntettük valamelyik SchimmelX Eltávolítóval.

Az alap előkezelése:

Először a penészt kell eltávolítani a Schimmel X Penész Eltávolító szer egyikével. Porózus vagy durva felületet minél nagyobb mértékben távolítsuk el és javítsuk ki SchimmelX Javító habarccsal. Az alap legyen teherbíró, portól, zsírtól és különféle elválasztó anyagoktól mentes.

Felhasználás:

A flakont jól rázzuk fel kb. 1 percig. A zárókupak eltávolításához szükséges egy 8 mm-es csavarhúzó, melyet a kupak oldalán levő kidudorodáson keresztül picit el kell fordítani. A Penésgátló Javító sprayt kb. 20 cm-es távolságból egyenletesen fújjuk a felületre, hogy egy zárt, résmentes réteg keletkezzen.. A kellő hatás elérése érdekében bőven használjuk az anyagot, kb. a kezelendő felület 20 % -ával nagyobb felületen. Nagyon durva felület esetén a kezelés kb. 10 perc száradás után megismételhető.

Fontos utasítások:

Használat után a flakont azonnal fordítsuk meg és ürítsük ki a szórófejet.

Műszaki adatok:

Nyersanyagbázis: speciális gyanta

Hajtógáz: propán/bután

DecoPaint 2004/2 a terméket nem érinti a jogszabály

Biztonsági előírások:

F+ Fokozottan tűzveszélyes

R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

S 3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó

S 29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni

A flakonban túlnyomás uralkodik. Napsugárzástól és 50 °C feletti hőmérséklettől óvjuk! Felhevíteni, megfűrni, elégetni még az üres flakont is tilos! Ne fűjjük lángra vagy izzó tárgyra. S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.