

A termék rövid leírása:

Speciális habarcs penész képződés ellen, akár nedves helyiségekbe is.

Fehér színű, glettelő anyag, mely bírja a nedvességet. Felhasználható penészesedésnek kitett alapok kitöltésére, kijavítására. A termék természetes alkáli tartalma miatt a glettelt felületeket védi a penész fertőzés ellen biocid anyag hozzáadása nélkül. Megkeményedik nedves alapon is.

Kiszerezési egységek:

1 kg

Alkalmazási területek:

Beltérben, lakó- és nedves helyiségekben használható a fal és mennyezet penészesedésnek kitett felületeinek javítására. Először a penészt távolítsuk el a SchimmelX termékcsalád valamelyikével és csak utána használjuk a habarcsot.

Az alap előkezelése:

Először a penész fertőzést szüntessük meg valamelyik Penész eltávolító szerrel. A porózus felületet alaposan távolítsuk el.

A fennmaradó alap legyen teherbíró, por- és zsírmentes, valamint klf. elválasztó anyagtól mentes.

Felhasználás:

1 kg habarcsot 300 ml tiszta, hideg vízben alaposan keverjünk el. A kész anyagot 3-4 órán belül használjuk fel.

Fontos utasítások:

Mielőtt a felületen további munkálatokat végeznénk, először jól szárítsuk ki a glettelt alapot (pl. Penésgátló bevonat vagy Penésgátló festék felhordása előtt) Minden más tapétázási és festési munka előtt a száradási időt tartsuk be.

Ne használjuk + 5 °C alap és környezeti hőmérséklet alatt. A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsuk.

Műszaki adatok:

Nyersanyagbázis: fehér cement, műgyanta por, cellulózéter, töltőanyagok, additív anyag

Sűrűség: 1,35g/cm³

Ph érték: 12-13

Anyagszükséglet: 1,2 kg por 1 m²-re elég 1 mm-es réteg esetén

Tárolás: Hűvös, sötét, fagymentes helyen jól lezárva tároljuk.

Biztonsági előírások:

Xi irritatív

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni

S 37/39– Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni

Cementet tartalmaz, kromátszegény: EU 1907/2006, XVII.(47)

Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.