







Technikai információk (06/2020)

MOBIHEL ANTIGRAVEL

- Egykomponensű módosított gumi alapú bevonat
- A küszöbök és a kerékívek kőfelverődés elleni védelmére
- Sóval, nedvességtartalommal, olajjal és benzinnel szemben ellenálló.
- Fedőlakkozás közvetlen a szárítás után lehetséges
- Szín: szürke, fehér és fekete
- VOC kompatibilis

ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	
	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztító

	Rázás:	40 x
	Alkalmazás szórópisztollyal:	2 – 3 3 - 4 bar
	Alkalmazási hőmérséklet:	min. 15°C
	Rétegek közötti szikkadás:	5 - 10 min/20°C
	Száradási idő 20°C-on: Száradási idő 60°C-on:	60 – 90 min 30 min
	Szavatossági idő:	2 év

2004/42/II B(e) (840) 400

EU határérték VOC (kategória: II B (e)) formájában, felhasználásra kész termék 840 g / l. Felhasználásra előkészített termék 400 g / l.

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.