



# MESTER LEVÉL

2017 MÁRCIUS

# ANDA

A FESTÉKNAGYKER

Tisztelt Partnerünk!

Az alábbiakban hívjuk fel szíves figyelmét **3 MESTER** termék akciójára, mely 2017. április 9-ig érvényes!

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
<b>Mester szilikon ecetsavas 310 ml</b> <i>barna, fehér, szürke(cementszürke), transzparens</i>	680 Ft	<b>fix ár</b>	<b>595 Ft</b>
<b>Pur-hab Mester 750 ml pisztolyos 750 ml</b>	1 323 Ft	<b>10 %</b>	<b>1 190 Ft</b>
<b>Mester Szuper mindent ragasztó 290 ml</b>	1 960 Ft	<b>10 %</b>	<b>1 764 Ft</b>



## Tudta?

### MESTER szilikon ecetsavas tömítő ragasztó

#### Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Homlokzati fugák, hézagok tömítésére; időjárásnak kitett külső felületekre is; tágulási hézagokba is; ragasztási feladatokra, nem nedvszívó aljzatra is; fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömítésére; kül- és beltérben. *Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra valamint üvegezésre MESTER Semleges Szilikont használjunk!*

Tartósan rugalmas marad; kitűnően tapad a legtöbb felületre; UV-álló és vízzáró; bőrképződés: 6-8 perc; hőállóság: -60°C - +200°C; ecetsavasán térhálósodó; kikeményedés után szagtalan; nem veszélyes készítmény. Az aljzat legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződéstől mentes. Szükség esetén a fuga mélységét kör keresztmetszetű fugaszinór behelyezésével korrigáljuk. Kinyomópisztollyal hordjuk fel buborékmentesen az anyagot, majd kissé vizezve simítsuk el. Ne használjuk esőben, +1°C alatti ill. +35°C feletti hőmérsékleten! Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap.

### MESTER pur-hab pisztolyos

#### Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Ablak és fal közötti hézag kitöltése; ajtótok és fal közötti hézag kitöltése; kábelátvezetések, faláttörések hézagjaihoz; hangszigetelési feladatokra; előregyártott elemek közötti hézagokba.

Egykomponensű hab; tömít és ragaszt; cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti; jó hang- és hőszigetelő; jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen! Hőállóság rövid ideig: -65 °C - +130°C. Nem UV álló! Egy flakon tartalma cca. 38-42 liter kész hab.

Az aljzatot alapos tisztítás után előnedvesíteni kell. A flakont vízszintesen kb. hússzor felrázni. Ezután csavarjuk rá az erre a célra alkalmas kinyomópisztoly csatlakozó részére. A purhabot a fejfelé és függőlegesen tartott flakonból a kinyomópisztoly segítségével nyomjuk ki. Utána megfelelően utánnedvesíteni kell. Ennek elmulasztása esetén a hab nem terjed és eményedik ki megfelelően. Pisztoly nélkül a mellékelt adapter használatával tudjuk a habot kifújni. Fagypontra tovább tart a kikeményedése, illetve kevesebb hab keletkezik. 4 cm-nél szélesebb hézagba ne használjuk. 30-40 perc elteltével a fölösleg levágható. Kb 24 óra után terhelhető. Védjük az UV sugárzástól! A teljes mennyiség elhasználásáig a flakon a pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. Ha a flakont a pisztolyról lecsavarjuk, a pisztolyt MESTER Purhab Tisztítóval alaposan mossuk át. Friss PU szennyeződés eltávolítása: MESTER Purhab Tisztítóval vagy acetonnal. A kikeményedett szennyeződés eltávolítása: MESTER Purhab, Festék Eltávolítóval vagy mechanikusan. Állítva és hűvöshelyen tárolandó. A fekvő tárolt hab nem jön ki a flakonból! A +25°C feletti tárolt hab hamarabb öregszik. Ne tartsuk a purhabot gépkocsik utasterében! A csomagtartóban rögzítve szállítjuk! Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap

### MESTER szuper mindent ragasztó

#### Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható; fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglák, acél, réz, alumínium, epoxi-gyanta felületekre; kül- és beltérben; olyan helyzetekben is használható, ahol más anyagok nem (MS-Polimer); *Nem alkalmas PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre!*

Kitűnően tapad szinte minden felületen; gyorsan köt és nagyon erősen ragaszt; enyhén nedves felületekre is használható; ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló; átfesthető vizes bázisú festékekkel; rugalmas (25 %) és jól terhelhető; oldószermentes

Az aljzat legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Használható nedvszívó és nem nedvszívó felületeken is. Kinyomópisztollyal hordjuk fel buborékmentesen az anyagot. Ragasztáshoz nem kell a teljes felületet bekenni, elég csíkokban vagy kiegészítővonalakban. Nyomjuk össze és kb. 1 óráig tartuk nyomás alatt a felületeket. Nagyobb teher vagy feszültség esetén 24 óráig rögzítsük. Ne használjuk +5°C alatti ill. +40°C feletti hőmérsékleten.

Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 12 hónap



**További információkért, akciónkért keresse munkatársunkat!**