MESTER LEVÉL

2018. JÚLIUS

ANDA A FESTÉKNAGYKER

Akció!

Tisztelt Partnerünk!

Az alábbiakban hívjuk fel szíves figyelmét 3 MESTER termék akciójára, mely 2018. július 31-ig érvényes!

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Mester A-Z ragasztó tömítő 290 ml	1 440 Ft	10 %	1 295 Ft
Mester Fix építési ragasztó 310 ml törtfehér	840 Ft	akciós fix ár	739 Ft
Mester Sokoldalú átlátszó ragasztó 310 ml	890 Ft	10 %	800 Ft

A feltüntetett akciós nagyker árakból a szerződésben rögzített kedvezmény levonásra kerül, kivéve a fix áras termékek, melyek esetében további kedvezményként az 1,8%-os készpénzfizetési kedvezmény vehető igénybe!

Tudta?

INFO INFO INFO INFO

MESTER A-Z ragasztó

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Homlokzati fugákhoz, padlóhézagok tömítésére, gyalogjárdákhoz, közterületre, erkélyre/teraszra. Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható (fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, tégla, acél, réz, alumínium, epoxi-gyanta felületekre). Ragasztási és tömítési feladatokra egyaránt alkalmas. Használható nedvszívó és nem nedvszívó felületeken is. Kitűnően használható nedves felületekre is! Tömítés: 25 mm fúgaszélességig! Nem alkalmas PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre! Ne használjuk +5°C alatti ill. +40°C feletti hőmérsékleten

Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 12 hónap

MESTER FIX építési ragasztó

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Különféle építőanyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra; Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb.; Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható; Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyeken ne használjuk! Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re! Gyorsan köt, kiválóan tapad, egyenetlen felületen is; Legalább az egyik felület legyen nedvszívó! A ragasztót kinyomópisztollyal kígyóvonalban vagy pontszerűen kell felhordani; Helytelen ragasztáskor megkötés előtt csúsztatással korrigálható; Ne használjuk esőben, +5°C alatti ill. +35°C feletti hőmérsékleten! Megkötés után átfesthető; Hőállóság: -25°C - + 80°C; Oldószermentes, nem veszélyes készítmény. Eltarthatóság: +5°C és +40°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap.

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Dekorációs és burkoló elemek, építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatokra; Legalább az egyik felület legyen nedvszívó! Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozás szükséges (pld. 1 rész ragasztó és 1-4 rész víz keveréke); Faszerkezetek, lábazati lécek, lépcsőfokok, könyöklők, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempe, kábeldoboz, fali aljzat, díszlécek, stukkók ragasztása; Tégla, beton, fa, forgácslap, gipszkarton, cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC felületekre; Ragasztáshoz az anyagot kígyóvonalban vagy pontszerűen kell felhordani; Fogazott glettvas használható, de soha ne kenjük be ragasztóval a teljes felületet; Kisebb tágulási hézagok és rések kitöltésére is alkalmas; Kül- és beltérben is használható; Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használjuk! Nem használható bitumenes felületre, márványra, terméskövekre, kezeletlen fémekre, PE-re és PP-re!

Erős kezdeti és tartós ragasztóerő; Korrigálható; Egyenetlen felületre is alkalmas; Tartósan rugalmas; Átfesthető; Időjárásnak ellenáll, UV-álló; Hőállóság: -25°C és +80°C között; Oldószermentes, szagtalan. Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén 36 hónap.

További információkért, akciónkért keresse munkatársunkat!