MESTER LEVÉL

> 2018. JÚNIUS

MESTER 20 éve — Mesterien tömít, ragaszt.

ANDA A FESTÉKNAGYKER

Akció!

Tisztelt Partnerünk!

Az alábbiakban hívjuk fel szíves figyelmét 3 MESTER termék akciójára, mely 2018. június 30-ig érvényes!

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Pur-hab Mester profi XXL pisztolyos 880 ml	1 530 Ft	10 %	1 377 Ft
Mester Erőmester szerelési ragasztó 310 ml	940 Ft	10 %	846 Ft
Mester Gyorskötő akril tömítő fehér 310ml	460 Ft	akciós fix ár	405 Ft

A feltüntetett akciós nagyker árakból a szerződésben rögzített kedvezmény levonásra kerül, kivéve a fix áras termékek, melyek esetében további kedvezményként az 1,8%-os készpénzfizetési kedvezmény vehető igénybe!

INFO INFO INFO INFO INFO INFO

Tudta?

Pur-hab MESTER profi XXL pisztolyos 880 ml

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Ablaktok és fal közötti hézag kitöltése; Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése; Kábelátvezetések, faláttörések hézagaihoz; Hangszigetelési feladatokra; Előregyártott elemek közötti hézagokba; A flakont vízszintesen kb. hússzor fel kell rázni. Ezután csavarjuk rá az erre a célra alkalmas kinyomópisztoly csatlakozó részére. A purhabot a fejjel lefelé és függőlegesen tartott flakonból a kinyomópisztoly segítségével nyomjuk ki. Utána megfelelően utánnedvesíteni kell. Ennek elmulasztása esetén a hab nem terjed és keményedik ki megfelelően. 4 cm-nél szélesebb hézagba ne használjuk! 0-40 perc elteltével a fölösleg levágható. Kb. 24 óra után terhelhető.

Egykomponensű hab; Tömít, ragaszt; Cellaszerkezete egyenletes,a hézagot könnyen és jól kitölti; jó hang- (60 dB) és hőszigetelő (0,034 W/m^{2}K); Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen; Hőállóság rövid ideig: -65°C - +130°C; Nem UV álló!

Állítva és hűvös helyen tárolandó! A fekve tárolt hab nem jön ki a flakonból! A +30°C felett tárolt hab hamarabb öregszik. Ne tartsuk a purhabot gépkocsik utasterében! A csomagtartóban rögzítve szállítsuk!

Eltarthatóság: +5°C és +30°C közötti tárolás esetén legalább 15 hónap.

Egy flakonból 65-70 liter kész hab nyerhető ki

Mester Erőmester szerelési ragasztó

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra; Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek) álmennyezet, csempe, fém, PVC, díszléc, rozetta, parafa, gipsz stb.; Nehéz tárgyak rögzítés nélküli ragasztására is; Egyenetlen felületen is (max. 8 mm); Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható; Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyeken ne használjuk! Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re! A ragasztandó felület legyen száraz, tiszta! Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozás szükséges (pld. 1 rész ragasztó és 3-4 rész víz keveréke). Legalább az egyik felület legyen nedvszívó! Max. 8 mm felületi egyenlőtlenség megengedett. A ragasztót kinyomópisztollyal kígyóvonalban vagy pontszerűen kell felhordani. Fogazott glettvas használható, de soha ne kenjük be ragasztóval a teljes felületet. A ragasztó felhordását követően max. 10 percen belül végezzük el a ragasztást. Ne használjuk esőben, +5°C alatti ill. +35°C feletti hőmérsékleten.

Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt; 5 percen belül akár 120 kg/m2; Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít; Pasztaszerű, kenhető; Megkötés után átfesthető; Vízzel tisztítható; Hőállóság: -25°C - + 80°C; Oldószermentes, nem veszélyes készítmény.

Eltarthatóság: +5°C és +40°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap. Fagyveszélyes!

Mester Gyorskötő akril tömítő fehér

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Fugák, hézagok, repedések kitöltésére; Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is; Fa, beton, tégla, vakolat, csempe, kemény PVC felületre; Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti hézagokba; Csatlakozó vagy kevéssé táguló hézagokhoz, fugákhoz; Csak beltéri használatra; Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használjuk! Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozás szükséges (ez lehet 1 rész tömítő és 2 rész víz keveréke is). Kinyomópisztollyal hordjuk fel az anyagot, simítsuk el, majd a bőrösödést követően fessük át. Idő hiányában akár 3-4 percen belül a kinyomott anyag eldolgozható festékes ecsettel még a bőrösödést megelőzően. Festés előtt, főleg oldószeres festékek esetében tanácsos próbafestést végezni. Ne használjuk +5°C alatti ill. +40°C feletti hőmérsékleten!

Átfesthető akár már 3-4 perc múlva; Nem repedezik meg rajta a festék; A matt festék nem fényesedik ki a tömítő felszínén; Jól tapad porózus és nem porózus felületre is; Könnyű felhordani és eldolgozni; Hőállóság: -20°C - +80°C ; Nem veszélyes készítmény!

Eltarthatóság:+5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónapig. Fagyveszélyes!

További információkért, akciónkért keresse munkatársunkat!